

MOTOBOMBA JMR



A bomba de lubrificação JMR de múltiplas saídas, constitui o mais simples e seguro método de lubrificação automático, elétrico e dosador para máquinas em geral. Seus elementos bombeadores são facilmente instalados ou removidos.

A bomba de lubrificação JMR pode ter até 3 elementos bombeadores que podem alimentar diretamente cada ponto de lubrificação ou ser ligada em distribuidores progressivos.

Muito utilizada em máquinas de pequeno e médio porte como injetoras, tornos, fresadoras, transportadores de correia, etc.

ESPECIFICAÇÃO

NÚMERO DE SAÍDAS	1 à 3
PRESSÃO DE SAÍDA (MÁX.)	200 bar
VAZÃO POR SAÍDA	0,45cm ³ /ACIONAMENTO
ACIONAMENTO	MOTORREDUTOR 1:60
TENSÕES	220/380/440V
PROTEÇÃO	IP55
POTÊNCIA DO MOTOR	1/8 CV
LUBRIFICANTE	ÓLEO OU GRAXA ATÉ NLGI2
RESERVATÓRIO	3 LITROS
CHAVE DE NÍVEL	10 à 250v NA/NF
ROSCA DE SAÍDA	3/8" BSP

DIMENSIONAL

